

REU - E170/171 FEH

Características técnicas

Características	GLP	GN
Potência nominal	27,7 kW 23.800 kcal/h	27,7 kW 23.800 kcal/h
Rendimento	86%	86%
Dimensões (mm) AxLxP	483x350x157	
Peso	10 kg	
Diâmetro da chaminé	Ø60 mm	
Consumo máximo gás	2,01 kg/h	2,50 m³/h
Entrada de gás	G 1/2"	
Entrada/ saída de água	R 1/2"	
Tensão Elétrica	220/127 V (Chave Seletora de Tensão)	
Vazão de água (no misturador) na condição padrão elevado a temperatura em Δt 20°C	17 l/min	17 l/min
Pressão mínima para acionamento	7 mca	
Pressão máxima	60 mca	
Pressão Ideal ¹	10 - 30 mca	
Vazão mínima para acionamento	3,9 l/min	
Pressão de gás	280 mmca	200 mmca
Consumo Elétrico	50 W	
Consumo Elétrico Stand - by	1,5 W	

Também na cor Prata



Fabricado no Brasil



Acessório WIFI ²



Ajuste de temperatura (Standart e Top)



Uso Residencial



Sistemas de Segurança Integrados



Anos de Garantia ³



Exaustão Forçada B₂₃



2 duchas
8 l/min



1 ducha
10 l/min



1 ducha
15 l/min

Fotos meramente ilustrativas. A Rinnai reserva-se o direito de alterar as informações sem prévio aviso.

(1) Pode variar em função da tubulação predial/residencial

(2) Acessório vendido separadamente

(3) O termo de garantia constante no manual deve ser consultado para as condições de validade da cobertura

Siga:



Rinnai