

REUE100FEHBN/L

Características técnicas

Características	GLP	GN
Potência nominal	16,9 kW 14.500 kcal/h	16,9 kW 14.500 kcal/h
Rendimento	86%	86%
Dimensões (mm) AxLxP	488 x 299 x 170	
Peso	7,5 kg	
Diâmetro da chaminé	Ø60 mm	
Consumo máximo gás	1,22 kg/h	1,52 m³/h
Entrada de gás	G 1/2"	
Entrada/ saída de água	G 1/2"	
Tensão Elétrica	220-127 V (Automático)	
Vazão de água (no misturador) na condição padrão elevado a temperatura em Δt 20°C	10 l/min	10 l/min
Pressão mínima para acionamento	1 mca	
Pressão máxima	60 mca	
Pressão Ideal ¹	15 - 40 mca	
Vazão mínima para acionamento	2,4 l/min	
Pressão de gás	280 mmca	200 mmca
Consumo Elétrico	24 W	
Consumo Elétrico Stand - by	1,3 W	



Uso Residencial



Sistemas de Segurança Integrados



Anos de Garantia ²



Exaustão Forçada B₂₂



1 ducha
8 l/min



1 ducha
10 l/min

Fotos meramente ilustrativas. A Rinnai reserva-se o direito de alterar as informações sem prévio aviso.

(1) Pode variar em função da tubulação predial/residencial

(2) O termo de garantia constante no manual deve ser consultado para as condições de validade da cobertura

Siga:



Rinnai